

# RIFLESSI<sup>®</sup>

DESIGNED AND MADE IN ITALY



## PELLE / LEATHER

---

CATEGORIA PELLE



[www.riflessi.it](http://www.riflessi.it)

P30

P48

P01

P11

P20

P21

P68



P61



P17



P55



P08



P28



P29



P73



P05



P75



P81



P49



P79



P78



P80



P09



## PELLE / LEATHER CATEGORIA PELLE

**“LA PELLE È UN MATERIALE DI ALTISSIMA QUALITÀ, UNICA NEL SUO GENERE GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE NATURALI RICCHE DI IMPREVISIONI CHE RENDONO OGNI PRODOTTO ESCLUSIVO; CONCEPITE COME UN PREGIO DI GRANDE VALORE E NON COME DIFETTO”**

**“LEATHER IS A VERY HIGH-QUALITY MATERIAL, ITS NATURAL CHARACTERISTICS AND POSSIBLE IMPERFECTIONS ARE NOT TO BE CONSIDERED AS DEFECTS, BUT MAKE EACH PRODUCT EXCLUSIVE AND UNIQUE”**

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Spessore Thickness	0,8 - 1,0 mm
Tipologia Leather Types	Pelle gold Gold leather
Materia prima Raw Material	Pelle Bovina Raw hides

#### TEST SOLIDITA' DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazione / Performance
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 cycles	UNI EN ISO 11640:1998	>= 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio - Umido 250 cicli Colour fastness to rubbing - Wet 250 cycles	UNI EN ISO 11640:1998	>= 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 80 cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 ph8	>= 4 Scala dei Grigi / Grey Scale

#### TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazione / Performance
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 cicli Flexing endurance - Dry 50.000 cycles	UNI EN ISO 5402	nessun danno / no damage
Adesione della rifinitura - a Secco Finish Adhesion - Dry	UNI EN ISO 11644	>=2
Solidità del colore alla luce artificiale Color fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	>=5 Scala dei Blu / Blue scale
Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006	passa / pass

**PELLE RIFINITA ALL'ACQUA CON RESINE E PIGMENTI, MANO MORBIDA, TATTO SETOSO E ASPETTO OPACO**

*FINISHED USING WATER BASED EMULSION. THIS ARTICLE HAS A PIGMENTED AND PROTECTIVE TOP COAT, AND A SOFT HANDLE WITH SILKY MATT FINISH*

#### PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTANANCE

-  Evitare la luce diretta del sole  
Avoid placing leather near direct sun
-  Evitare l'esposizione a fonti di calore  
Keep the leather away from heat sources
-  Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
Dust regularly with a soft and dry cloth
-  Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro  
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap
-  Asciugare immediatamente dopo il trattamento  
Dry immediately after the treatment
-  Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia  
Do not rub. Use a circular motion working toward the center of the stain



**SOFT TOUCH**



**RESISTENTE ALLA  
PICCOLA FIAMMA  
SMOLDER RESISTANCE  
MATCH FLAME**

**Possano verificarsi variazioni di tonalità tra diversi lotti.**  
*Please note that variations in shades can occur between different batches.*

**RIFLESSI®**  
DESIGNED AND MADE IN ITALY

**RIFLESSI s.r.l.**  
Contrada Cucullo Z.I  
66026 Ortona  
Chieti Italy

T. +39 085 9031054  
F. + 39 085 9031058  
commerciale@riflessi.it  
www.riflessi.it